

## GEBRUIKSAANWIJZING COMBI LUIFEL

ETCT0011 Combi Sunroof

Deze combi luifel is geschikt zowel voor aan uw caravan of als extra luifel voor aan de voortent.



Om de juiste maat te bepalen meet u het volgende op:

Voor aan de caravan kunt u de omloopmaat (size A) van uw caravan gebruiken.

### Size A



Voor bevestiging aan de voortent is het belangrijk om de “gootmaat” van uw voortent te meten. (size B)



### Verschillende diepte leverbaar

Naast de juiste maat kunt u tevens kiezen voor een luifel van 200 of 240cm diep.

De 240 luifel heeft naast de standaard 7mm pees een *extra 6mm* pees. Met deze 6mm pees kunt u, zonder boren maar dmv *een peesblokje* extra nok-stokken bevestigen en vervolgens kunt u een volledig U frame maken. Hiermee kunt u de luifel strak opspannen en staat de luifel veel stabiel.



## MAATTABEL

Maat	gootmaat	omloopmaat
04	144-155cm	675-700cm
05	156-168cm	700-725cm
06	169-180cm	725-750cm
07	181-193cm	750-775cm
08	194-205cm	775-800cm
09	206-218cm	800-825cm
10	219-230cm	825-850cm
11	231-243cm	850-875cm
12	244-255cm	875-900cm
13	256-268cm	900-925cm
14	269-280cm	925-950cm
15	281-293cm	950-975cm
16	294-307cm	975-1000cm
17	308-321cm	1000-1025cm

### Hoe bevestig ik de luifel aan de voortent?

Om de luifel aan de voortent te bevestiging moeten er ringen geplaatst worden voor de tentstokken. De ringen (meegeleverd) worden op de speciaal met pvc versterkte stukken op de luifel bevestigd. Het zijn zg sla-ringen, bestaande uit 2 losse delen die door er op te slaan in elkaar gaan.



- 1) Bepaal het midden van de luifel. Door de luifel dubbel te vouwen is het midden makkelijk te vinden. Markeer deze plek.
- 2) Maak voorzichtig een klein gaatje in het doek ook door de pvc versterking, bijv. met een gatenmaker van een riem. Plaats de ring aan de boven en een deel aan de onderkant van het luifeldoek. Als de ringen op elkaar zitten druk deze met de hand vast en vervolgens met de hamer vastslaan (een klap is veelal voldoende om de ring te bevestigen). Controleer of de ring goed vast zit, zoniet geef er dan nog een klap op.
- 3) Plaats de luifel met de ring over de middelste stok en leg de luifel over de voortent naar elke zijkant uit.
- 4) Trek het doek aan zodat het mooi strak op het dak ligt en bepaal de positie van de ring. Teken dit af en bevestig de ring zoals hierboven omschreven. Doe dit ook aan de andere kant.
- 5) De luifel is nu klaar voor gebruik. Plaats nu de luifel met de ringen over de tentstokken heen en plaatst de frame stokken aan de voorkant van de luifel. Afspannen en klaar.

**Optioneel zijwanden (ETCT0024)**

Voor de Combi luifel zijn ook zijwanden leverbaar. In 200 en 240cm breed omdat de luifel ook leverbaar is in 200 of 240cm diepte. De zijwanden zijn met of zonder venster verkrijgbaar (links en rechts zijn gelijk).

**Optioneel luifel frame set (ETSP0515)**

Een frame set voor de luifels is los leverbaar. Deze bestaat uit: 2 verstelbare stalen tentstokken van Ø 22mm 140/200cm en 1 center stok van 170x250cm.. Incl. scheerlijnen, haringen en opbergtas.

